

BETA 667

Chiave dinamometrica a scatto ZERO-RESET con cricchetto semplice per serraggi destrorsi e

La chiave 100% Made in Italy che non necessita di essere scaricata a fine utilizzo, ideale per effettuare il serraggio controllato di viti e bulloni.

L'innovativa ZERO-RESET monta un cricchetto semplice per serraggi destrorsi e sinistrorsi con precisione di serraggio $\pm 3\%$. Il raggiungimento della coppia impostata viene segnalato da uno scatto meccanico percepibile all'udito e al tatto.



Certificazioni e Norme:

UNI EN ISO 6789

Caratteristiche

La chiave dinamometrica ZERO-RESET è stata interamente progettata e prodotta presso gli stabilimenti italiani di Beta.

TECNOLOGIA ZERO-RESET

I nuovi materiali e i trattamenti speciali sulla componentistica interna consentono di non dover più riportare al minimo la chiave alla fine del ciclo di utilizzo, garantendo comunque il numero di cicli, la durata nel tempo e la precisione di serraggio richiesta dalla normativa di riferimento.

MAGGIORE VISIBILITÀ

Doppia scala graduata in Nm per una visibilità più chiara e semplice della coppia.

VERSATILITÀ

Cricchetto semplice per effettuare serraggi destrorsi come anche sinistrorsi.

Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web

Specifiche, media e documentazione in un solo clic.



BETA 667

Chiave dinamometrica a scatto
ZERO-RESET con cricchetto semplice
per serraggi destrorsi e sinistrorsi

Vantaggi e benefici operativi



SERRAGGI ELEVATI

Possibilità di raggiungere coppie di serraggio fino a 400 Nm, con attacchi quadri maschio da 1/2" a 3/4".



QUADRO PASSANTE

Il cricchetto semplice con quadro passante permette di effettuare serraggi destrorsi e sinistrorsi.



DOPPIA SCALA GRADUATA

Alta visibilità della scala. Impostazione facilmente selezionabile con incremento estremamente preciso.



IMPUGNATURA BIMATERIALE

L'ergonomica impugnatura è in grado di offrire una presa comoda e sicura. Realizzata con materiali resistenti a carburanti, oli e liquidi industriali.



SISTEMA PUSH-PULL PER BLOCCAGGIO DELLA COPPIA

Manopola di blocco/sblocco con anello rosso altamente visibile in posizione sbloccata. Impostazione della coppia tramite rotazione dell'impugnatura.



MECCANISMO DI SCATTO

Il meccanismo di scatto è percepibile sia all'udito che al tatto.

Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web

Specifiche, media e documentazione in un solo clic.



BETA 667

Chiave dinamometrica a scatto
ZERO-RESET con cricchetto semplice

Scheda Tecnica

Dimensioni



Certificazioni e Norme:

UNI EN ISO 6789

Referenze

	Art.	Nm	■	D mm	A mm	L mm	 g	
006670720	667/20	40÷200	1/2	42	42	471	1035	0,5
006670730	667/30	60÷300	1/2	42	42	600	1285	1,0
006670740	667/40	80÷400	3/4	59	53	710	2220	1,0

Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web

Specifiche, media e documentazione in un solo clic.

