

Serie K 1152



CONFORTEVOLE AVVOLGITUBO (TST)
ergonomico alloggiamento per il tubo alta pressione, con manovella ripieghevole

GRANDE MANOMETRO IN ACCIAIO INOX
facile lettura della pressione di lavoro

TELAIO ROTO-MOLD
alloggio in ppe per la pompa, praticamente indistruttibile

SISTEMA ALLOGGIAMENTO ACCESSORI
pratici supporti per pistola ad alta pressione e lance per la pulizia

CARRELLO DI TRASPORTO PER TUTTI I TERRENI
carrello robusto per un facile trasporto e grande stabilità

602020 K 1152 TST

► ACCESSORI | pagina 26-27



DOTAZIONE

- Sistema di cambio ad innesto rapido D12
- Pompa assiale Kränzle
- Sistema Totalstop
- Regolazione della pressione
- Aspirazione di detergenti



VARIANTE - NON-MARKING

Kit di conversione NOM
Versione senza avvolgitubo

Art. n°

42250

Kit di conversione NOM
Versione con avvolgitubo

Art. n°

42251

Ulteriori informazioni su NON-marking a pagina 67

MODELLO	K 1152 TS K 1152 TST
Art. n° TS senza avvolgitubo	602010
Art. n° TST incl. avvolgitubo	602020

DATI TECNICI

Pressione d'esercizio	bar MPa	30-130 3-13
Portata d'acqua	l/min l/h	10 600
Sovrappressione ammissibile	bar MPa	150 15
Giri Motore	g/min	2800
Allacciamento	V ~ Hz A	230 1 50 12
Potenza nominale Potenza erogata	kW	2.8 2.0
Cavo di allacciamento alla rete	m	5
Dimensioni (l x l x a)	mm	360 365 870
Peso senza con avvolgitubo	kg	28 30

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Tubo flessibile ad alta pressione TS senza avvolgitubo	m Art. n°	10 (DN6) 43416
Tubo flessibile ad alta pressione TST incl. avvolgitubo	m Art. n°	15 (DN6) 48015
Pistola ad arresto automatico	Modello Art. n°	M2000 12481
Lance con Vario-Jet	Ugello Art. n°	● 042 12437-042
Lancia con ugello ammazzasporco	Ugello Art. n°	● 042 12438-042

