

[Home](#) / [Prodotti](#) / [Motoseghe](#) / 445 II



445 II

Husqvarna 445 II è una motosega ideale per chi ha bisogno di una motosega universale leggera che offra anche prestazioni elevate per svolgere lavori nel settore forestale.
Dotata di potente motore X-Torq® da 45 cc per una coppia elevata.
Il tappo del carburante Flip-Up è facile da aprire e chiudere, anche se si indossano guanti spessi e la tecnologia LowVib® garantisce un uso confortevole, filtrando le vibrazioni.

Dati del prodotto

	445 II
GTIN-13/EAN	7392930772854
Brand (Ext. Matl Group)	Husqvarna

Tipo carburante

Benzina

Attrezzatura

445 II

Lunghezza barra
raccomandata, min

33 cm

Lunghezza barra
raccomandata, max

50 cm

Passo

.325"

Tipo catena

SP33G

Lunghezza barra (cm)

38 cm

Lunghezza barra (pollici)

15 poll.

Dimensioni

445 II

Altezza Imballo

250 mm

Lunghezza Imballaggio

470 mm

Profondità Imballaggio

340 mm

Peso (gruppo di taglio escl.)

4,9 kg

Motore

445 II

Velocità catena alla potenza
max

17,3 m/s

Cilindrata

45,7 cm³

Potenza resa

2,1 kW

Consumo carburante

481 g/kWh

Suono e rumorosità

445 II

Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	103 dB(A)
---	-----------

Livello di potenza acustica, garantito (LWA)	114 dB(A)
--	-----------

Emissione

445 II

Emissioni di gas di scarico (CO2 EU V)	920 g/kWh
--	-----------

Vibrazioni

445 II

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura anteriore	3,1 m/s ²
---	----------------------

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura posteriore	4,9 m/s ²
--	----------------------



© Husqvarna AB (publ). Tutti i diritti riservati. I prezzi indicati sono i prezzi di vendita consigliati.

[Informativa sui cookie](#)

[Termini e condizioni d'uso](#)

[Informativa sulla privacy](#)

[Note legali](#)

Link utili

[Contatti](#)

[Dichiarazione dell'articolo 33 REACH](#)