


1000W
2000W


| PACKING | INNER | MASTER |
|-------------------|----------|----------|
| / | pcs | pcs |
| Colour Box | 8 | 8 |



DATI TECNICI

| | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione | 220V AC |
| Consumo elettrico (W) | 2000 |
| Materiale | PLASTIC - OTHER |
| Lunghezza cavo di alimentazione (cm) | 120 |
| Sezione cavo | H05VV-F 3G0.75mm ² |
| Accessori inclusi | FAN FUNCTION, SAFETY SHUTDOWN, INTEGRATED THERMOSTAT, OVERHEATING PROTECTION |
| Protezione IP | IPX0 |
| Classe isolamento | II |
| Spina | CEE 7/17 |
| Regolazione potenza (W) | 1000W/2000W |
| Auto reset termostato | YES |
| Volume d'aria calda generata (m ³ h) | 144 |
| Area di riscaldamento (m ²) | 12 |
| Garanzia | 2 YEARS |
| Larghezza (mm) | 235 |
| Profondità (mm) | 130 |
| Altezza (mm) | 265 |
| Peso netto (Kg) | 0.900 |

DESCRIZIONE

Termoventilatore compatto 2 livelli di temperatura regolabili manualmente: eco (1000W) e comfort (2000W). Sicuro: dotato di protezione anti surriscaldamento e termostato di sicurezza. Spegnimento automatico al raggiungimento della temperatura impostata. Ideale per una stanza da 12m². Flusso: 153m³/h. Utilizzabile anche durante la stagione calda grazie alla ventilazione estiva.

DATI LOGISTICI

| | |
|-----------------------|----------------|
| Tipologia imballo | Colour Box |
| Lunghezza pack (mm) | 150 |
| Larghezza pack (mm) | 240 |
| Altezza pack (mm) | 280 |
| Lunghezza inner (cm) | 58 |
| Altezza inner (cm) | 56 |
| Quantità in inner | 8 |
| Peso lordo inner (kg) | 9.600 |
| ITF INNER | 18003910106120 |
| Quantità in master | 8 |

DATI LOGISTICI

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz) | 112 |
| Codice INTRASTAT | 85162991 |
| DEEE | 0.11 |
| BAREME ECOLOGIC 2025 | MCHAE010000 |
| Paese di origine | CHINA |



SAFETY SHUTDOWN

