

HUSQVARNA 243RJ

Husqvarna 243RJ è un decespugliatore di alta durabilità sviluppato per un lavoro impegnativo. La frizione robusta e di facile manutenzione del motore insieme all'efficiente filtraggio dell'aria portano ad una lunga durata della macchina. Fornito sia con testina a filo (T35) che disco per erba (Multi 275-4) e cinghia singola a rilascio rapido.



Impugnatura a J

Dotato di impugnatura a J per una grande versatilità.



Motore X-Torq®

Il design del motore X-Torq® riduce le emissioni nocive dei gas di scarico fino al 75% ed incrementa l'efficienza del carburante fino al 20%.



Primer

Primer progettato per facili avviamenti.



Protezione Combi

La protezione combinata del gruppo di taglio può essere utilizzata sia con un disco per erba che con una testina a filo.



Frizione professionale

La frizione di tipo professionale facilita i lavori intensivi con l'uso di lunghi fili e dischi a lame con grandi diametri.



Starter indipendente

Lo starter indipendente facilita la sostituzione della fune avviamento quando necessario.

Caratteristiche aggiuntive

Gruppo doppie cinghie, standard

Gruppo cinghie standard per decespugliatori più leggeri

Filtro aria efficiente

L'efficiente filtro aria riduce al minimo costi di manutenzione e logorio del motore

Testina a filo Tap 'n Go

Sistema di taglio a duplice filo con Tap'n Go per una rapida alimentazione del filo.

Design coppia conica

Provato ed affidabile design della coppia conica.

Testina ingranaggi per erba

Testina ingranaggi progettata ad elevata coppia e dotazione di taglio parallela al terreno per le migliori performance di taglio

Impugnatura ergonomica

Design confortevole dell'impugnatura.

Dati tecnici

Specifiche motore

Cilindrata	40,1 cm ³
Alesaggio	40,5 mm
Corsa del cilindro	31,1 mm
Potenza	1,47 kW
Velocità alla massima potenza	9000 giri/min
Volume serbatoio carburante	0,75 l
Consumo carburante	449 g/kWh
Candela accensione	NGK CMR7H
Spazio tra gli elettrodi	0,9 mm

Dati vibrazioni e rumorosità

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura sx / dx 2,4/4 m/s²

Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore 95 dB(A)

Livello di potenza acustica, garantito (LWA) 118 dB(A)

Dati trasmissione

Rapporto coppia conica 1:1,4

Angolazione ingranaggio guida 30 °

Dotazione

Testina bordatura OEM T35 M10

Disco erba OEM Multi 275-4

Gruppo cinghie OEM Gruppo cinghia singola

Dimensioni esterne

Peso (gruppo di taglio escl.) 7,3 kg

Dati logistica

Peso, imballaggio incl. 11 kg

Dimensione confezione, LunghxLarghxAlt1xAlt2 1870x320x310x100 mm

Prodotti per container da 20 ft 210 pz

Prodotti per container da 40 ft 450 pz

Prodotti per container HC da 40 ft 530 pz

Dotazione Standard

578 44 64-01 - Testina a filo T35

Accessori