



SCHEDA TECNICA Art. YODA S3 SRC CI

Cod. RL20174

“PUNTALE TRASPIRANTE”

CON: **Infinergy**



“Defaticante con il 54% di energia in più nell’ammortizzazione dinamica”

COMPONENTI

TOMAIO
FODERA ANTERIORE
FODERA POSTERIORE
GIRELLO
SOFFIETTO
ALLACCIATURA c/PORTAOCCHIELLI
SOTTOPIEDE + SOLETTA ANTIFORO:
PUNTALE
SOTTOPUNTALE
COPRISOTTOPIEDE

SUOLA INTERMEDIA
INSERTO DEFATICANTE
SUOLA USURA CONTACCO

DESCRIZIONE

Pelle nabuk bottolato grigio sp. 2-2.2 mm
Feltro imputrescibile sp.1-1.2 mm
Asterix a tunnel d'aria traspirante
nabuk bottolato + imbottito MTP 10 mm.
spice nero + asterix + imbottito MTP 10 mm.
5 Occhielli zincati
Save & flex PLUS Non metallica perf 0
AIR-TOE alluminio con membrana"
in gomma antipiega
Memory in Elastopan di BASF
antisudore, antimocotico
Poliuretano Espanso antistatico den.045
Infinergy (BASF)
Poliuretano compatto antistatico,
antiolio, antiscivolo dens.1,12

Cromo VI: non rilevabile, inferiore al limite di rilevabilità del metodo (3 mg/Kg)
Rilascio di Nichel inferiore a 0,5 µg/cm² Metodo : UNI EN 1811(00)

Metodo di prova di riferimento per il rilascio di Nichel da articoli che vengono in contatto diretto e prolungato con la pelle.

Azocoloranti : Nelle condizioni descritte nei test effettuati, non sono stati rilevati in questo componente, azocoloranti vietati dalla direttiva 2002/61/CE del 19 Luglio 2002 relativa alle restrizioni in materia di immissioni sul mercato e d uso di talune sostanze e preparati pericolosi(coloranti azoici)

Metodo : CEN ISO/TS 17234:2003 – Cuoio. analisi chimiche – determinazione di alcuni coloranti azoici nei

cuoi tinti. Analisi cromatografica ad alta prestazione HPLC

Analisi in gas cromatografia con rivelatore di massa

Soletta antiforo non metallica: Multi Protection Zero 0+ (Perforazione Zero)

CALZATA 11

TAGLIE 35-48

SPECIFICHE TECNICHE

PUNTALE “AIR-TOE ALLUMINIO”

Resistenza all’urto mm
Resistenza alla compressione mm
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE NON METALLICA
Resistenza alla perforazione N
Resistenza elettrica della calzatura
- in ambiente umido MΩ
- in ambiente secco MΩ
(da 100KΩ=0,1 MΩ=1x10⁵ a 1000000KΩ=1000MΩ=1x10⁹)
TOMAIO

Impermeabilità dinamica del tomaio:
Assorbimento Acqua dopo 60 ‘
Acqua trasmessa dopo 60’
Permeabilità al vapor d’acqua mg/cmq h
Coefficiente di permeabilità mg/cmq h
Permeabilità al vapor d’acqua mg/cmq h fodera

Coefficiente di permeabilità mg/cmq (fodera)
Resistenza all’abrasione cicli(fodera secco)
Resistenza all’abrasione cicli(fodera a umido)
Resistenza all’abrasione cicli(sottopiede)
SUOLA USURA

Resistenza all’abrasione (perdita di volume)mm³
Resistenza alle flessioni mm
Resistenza al distacco suola/intersuola N/mm
Resistenza agli idrocarburi(variaz.% Volume)
Assorbimento di energia del tacco J
Coef.di aderenza: EN-ISO 20345:2011
con metodo EN 13287: 2012 SRA+SRB=SRC

CALZATURA TIPO “A”

PESO TG.42 : 540 grammi

NORMA EN ISO VALORE

20345:2011 OTTENUTO

≥ 14 16
≥ 14 18
≥ 1100 1300
≥ 0,1 MΩ 86 MΩ
≤ 1000 MΩ 290 MΩ
≥ 60 60
≤ 30 % 14%
≤ 0,2 gr 0,4
≥ 0,8 2.8
≥ 15 32,1
≥ 2 4,7
≥ 20 41,7
25600 cicli No Foro
12800 cicli No Foro
≥ 400 No Foro
≤ 150 55
≤ 4 3
≥ 4 4.9
≤ 12 1
≥ 20 34
≥ 0,18 0,30
≥ 0,32 0,82